

Paraméterek

AGC

Stratobel Biztonsági üveg Betörésbiztos, Golyóálló, Robbanásbiztos

900436 HU - 05/2020

STRATOBEL SECURITY BURGLARY (Elérhető Clearvision változatban is) — BETÖRÉS ELLENI VÉDELEM

	Normák		Vastagság	Súly	Hanggátlás ⁽¹⁾	Fény- és energetikai értékek		Max. elérhető méret
	Betörés	Behatás				LT (%)	EA (%)	
	EN 356	EN 12600						
Stratobel Security Burglary 502-2	P6B	1B1	15	33	37 (-1;-4)	87	25	Max 600 × 321
Stratobel Security Burglary 103-7	P7B	1B1	21	45	39 (-1;-3)	86	29	Max 600 × 321
Stratobel Security Burglary 303-7	P8B	1B1	23	47	39 (-1;-3)	86	31	Max 600 × 321

STRATOBEL SECURITY BULLET (Elérhető Clearvision változatban is, kivéve 806-2-B & 408-1-B) — LÖVEDÉK ELLENI VÉDELEM

	 = Tesztet Kalasnyikov, vagy azzal egyenértékű fegyverrel	Normák		Vastagság	Súly	Hanggátlás ⁽¹⁾	Fény- és energetikai értékek		
		Betörés	Golyótípus				LT (%)	EA (%)	
		EN 356	EN 1063						
Stratobel Security Bullet 402-1-B		P3A-P4A	BR1-S	14	32	37 (-1;-4)	87	23	Többet szeretne tudni a maximális méretekről, feldolgozási lehetőségekről és elérhetőségről? Küldjön e-mailt a címre. Stratobel.Security@eu.agc.com
Stratobel Security Bullet 802-5-B		P3A-P4A	BR1-NS	18	42	39 (-1;-3)	86	26	
Stratobel Security Bullet 902-7-B		P5A	BR2-S	19	43	39 (-1;-3)	86	28	
Stratobel Security Bullet 104-1-B		P6B	BR2-NS	31	73	43 (-1;-3)	81	37	
Stratobel Security Bullet 403-5-B		P6B	BR3-S	24	54	40 (-1;-3)	84	32	
Stratobel Security Bullet 704-3-B		P6B	BR3-NS	37	88	45 (-1;-4)	79	40	
Stratobel Security Bullet 004-8-B		P6B	BR4-S	30	67	42 (-1;-3)	83	36	
Stratobel Security Bullet 304-6-B		P6B	BR4-S / SG1-S	32	75	43 (-1;-3)	81	38	
Stratobel Security Bullet 106-1-B		P7B	BR4-NS	51	123	47 (-1;-4)	75	48	
Stratobel Security Bullet 504-4-B		P8B	BR5-S / SG2-S	35	81	44 (-1;-5)	81	39	
Stratobel Security Bullet 806-2-B		P7B	BR5-NS	58	141	47 (-1;-4)	72	51	
Stratobel Security Bullet 905-9-B		P7B	BR6-S	49	116	47 (-1;-4)	76	47	
Stratobel Security Bullet 408-1-B		P8B	BR6-NS	73	179	47 (-1;-4)	68	57	
Stratobel Security Bullet 009-1-B		P8B	BR7-NS	80	188	47 (-1;-4)	67	59	

STRATOBEL SECURITY EXPLOSION (Elérhető Clearvision változatban is) — VÉDELEM ROBBANÁS ESETÉN



☞ = Tesztek Kalasnyikov, vagy azzal egyenértékű fegyverrel

	Normák		Vas- tagság	Súly	Hanggátlás ⁽¹⁾	Fény- és energetikai értékek	
	Betörés	Robbanás					
	EN 356	EN 13541					
Stratobel Security Explosion 002-2-EX	P5A	ER1-S	10	22	35 (-1;-3)	89	20
Stratobel Security Explosion 602-5-EX	P3A-P4A	ER1-NS	16	37	38 (-1;-3)	86	25
Stratobel Security Explosion 902-2-EX	P6B	ER2-S	19	43	39 (-1;-3)	86	28
Stratobel Security Explosion 403-6-EX	P3A-P4A	ER2-NS	24	57	41 (-1;-3)	83	31
Stratobel Security Explosion 004-9-EX	P6B	ER3-S	30	67	42 (-1;-3)	83	36
Stratobel Security Bullet 504-4-B	P8B	ER4-S	35	81	44 (-1;-5)	81	39

Stratobel Security Explosion
«On demand»

Az AGC új szolgáltatása: egyéni igény szerint, a méret és funkció alapján kiszámítjuk és megtervezünk a Stratobel Security üveget <igény szerint>. Csak a hőszigetelt Stratobel Security Explosion (robbanásbiztos) üvegre. Érdeklődjön az AGC Stratobel Security képviselőjénél.

A megjelölt ER-kategóriák csak 1m²-nél nem nagyobb üvegezésre vonatkoznak, az EN 13541 szerint.

THERMOBEL STRATOBEL SECURITY BULLET (KÉTRÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ)⁽²⁾

(Elérhető Clearvision változatban is, kivéve a 7207-1-B) — GÖLYŐÁLLÓ



☞ = Tesztek Kalasnyikov, vagy azzal egyenértékű fegyverrel

	Normák		Vas- tagság	Súly	Hanggátlás ⁽¹⁾	Fénytechnikai paraméterek			
	Betörés	Golyótipus							
	EN 356	EN 1063							
Therm. Strat. Security Bullet 9205-1-B ⁽²⁾	P6B	BR3-NS	49	93	44 (-1;-5)	72	47	1,4 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 1205-1-B ⁽²⁾	P5A	BR4-S	41	70	41 (-1;-4)	75	36	1,4 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 2207-1-B ⁽²⁾	P6B	BR4-S / SG1-S	62	113	47 (-1;-5)	70	43	1,1 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 6205-1-B ⁽²⁾	P5A	BR5-S	45	85	44 (-1;-5)	74	40	1,4 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 6206-2-B ⁽²⁾	P6B	BR4-NS / BR5-NS	56	111	45 (-1;-5)	70	49	1,4 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 4207-1-B ⁽²⁾	P8B	BR5-NS / SG2-S	64	127	45 (-1;-5)	68	53	1,4 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 7207-1-B ⁽²⁾	P6B	BR5-NS / SG1-NS	67	124	47 (-1;-5)	64	52	1,1 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 3206-1-B ⁽²⁾	P8B	BR6-S	53	100	45 (-1;-5)	71	44	1,3 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 4208-2-B ⁽²⁾	P6B	BR6-NS / SG2-NS	73	155	45 (-1;-5)	65	55	1,4 ⁽²⁾	
Therm. Strat. Security Bullet 6208-1-B	P8B	BR7-S / SG2-S	76	157	45 (-1;-5)	65	54	2,4	
Therm. Strat. Security Bullet 8209-1-B	P8B	BR7-NS / SG2-NS	88	188	45 (-1;-5)	62	59	2,3	

⁽¹⁾ Ezek a hanggátlási értékek becslési értékek (teszt jelentés nem elérhető). Ezek a hanggátlási értékek 1,23 m és 1,48 m közötti üvegezésre vonatkoznak.

A konkrét tulajdonságok az üveg mérete, a profilszerkezet, hangforrások, stb. függvényében változhatnak. A megadott értékek pontossága +/- 2dB.

⁽²⁾ Ezek a termékek "iplus 1.1" low-e bevonattal és 90% Argon töltettel vannak ellátva. Kérésre, a hőszigetelési érték U₀=1.0 W/(m²K)-ra javítható. Más típusú bevonatok használata is lehetséges.

A Stratobel Security üveg alkalmazása minden esetben meg kell, hogy feleljen az Európai normáknak, úgy mint az EN 1063, EN 356, EN 1279, EN 14449, stb. és a nemzeti szabályozásnak. A felhasználó felelőssége a megfelelő termék(ek) kiválasztása és beépítése. Bármilyen bizonytalanság esetén az AGC specialistái tanácsot és javaslatot adnak.

Polikarbonát biztonsági üveget keres?
Nézzze meg a Stratobel PC-t a www.agc-yourglass.com oldalon.

Laminált biztonsági üveg és hanggátló üveg: nézzze át katalógusunkat a www.agc-yourglass.com oldalon

Tanúsítványok, garancia feltételek, feldolgozási & beépítési segédlet letölthető (bejelentkezés után) a www.agc-yourglass.com
> Stratobel Security oldalról.

Még több információt keres?
Küldjön e-mailt: Stratobel.Security@eu.agc.com



Többet szeretne tudni a maximális méretekről, feldolgozási lehetőségekről és elérhetőségről? Küldjön e-mailt a címre.
Stratobel.Security@eu.agc.com

Többet szeretne tudni a maximális méretekről, feldolgozási lehetőségekről és elérhetőségről? Küldjön e-mailt a címre.
Stratobel.Security@eu.agc.com

Stratobel Security distributor