

STRATOBEL STRONG

Páratlan erő,
exkluzív megjelenés

AGC

Your Dreams, Our Challenge



A Stratobel Strong a hagyományos PVB fóliánál merevebb műanyag fóliával ellátott, védelmet és biztonságot nyújtó laminált üveg. Az erősebb alapanyag növeli az üveg mechanikai tulajdonságait. Kizárólag az AGC-nek fejlesztették ki ezt a különleges PVB fóliát, melynek tökéletesen semleges a megjelenése és az idő múlásával sem változik meg a színe. Ez különösen érzékelhető, ha az AGC nagyon átlátszó Planibel Clearvision üvegéből állítják össze a Stratobel Strong szerkezetet.

Páratlan erő, exkluzív megjelenés

STRATOBEL STRONG

Miért annyira különleges? | Mit is jelent ez Önnek?

Nagyobb terhelhetőség	– Bizonyos feltételek mellett az edzési folyamat már nem szükséges (alacsonyabb költségek, rövidebb szállítási idő, szebb megjelenés stb.). – Bizonyos terheléseknél az üveg vastagságát csökkenteni lehet, ami egy vékonyabb, könnyebben összeszerelhető üveget eredményez.
A hagyományos PVB fóliánál 100-szor erősebb köztes fólia	– Kevésbé deformálódik a teher alatt.
A fólia erősen tapad az üveghez	– Kevésbé érzékeny a nedvességre. – Jobb élstabilitás, delamináció kockázata csekély. – Sokféle ragasztóval és tömítőanyaggal kompatibilis.
Kiváló semlegessége a különleges fóliának köszönhető	– Tökéletesen transzparens és világos, akár nagyon vastag változatban is.
Törés után biztonságosabban viselkedik	– Az üveg törés után is a helyén marad, biztosítva a tárgyi és személyi sérülések elkerülését.
Használatra kész laminált üveg, DLF (ládás) és PLF (jumbo) méretben	– Optimalizálható feldolgozási folyamat (gyorsabb és költséghatékonyabb). – Ugyanolyan könnyen feldolgozható mint a standard laminált üveg.
Nagy méretben is elérhető, legfeljebb 321 × 600 cm	– Segít az építésznek a nagyszabású tevei megvalósításában.
Kiemelkedő minőségű laminált üveg	– Csekély vágási veszteség (kevesebb hulladék, nagyobb termelékenység).
Számos teszt és számos minősítés áll rendelkezésre	– Segít Önnek az egész projekt tervezési és számítási fázisában a biztosító által alkalmazandó legújabb szabványok és tanúsítványok betartásában.
Technikai támogatás és szakértelem, a TAS-on keresztül (Műszaki Tanácsadó Szolgálat)	

Műszaki adatok

STRATOBEL STRONG

STRATOBEL STRONG	44.2	55.2	66.2	88.2	1010.2	1212.2
Planibel Clearlite LT/EA %	89/16	88/18	87/20	86/23	84/27	83/30
Planibel Clearvision LT/EA %	91/10	91/10	91/10	91/12	91/13	91/14
Élőstabilitás, természetes időjárási körülmények között* – UV és páratartalom keverve, magas napi átlaghőmérsékleti ciklusban	26 hónap rétegsztérválás keverve, magas klíma feltételek mellett (4 hónap a hagyományos PVB fóliával)					
Young-modulus (1 Hz 20 °C-nál)	1040 MPa (45 MPa PVB fóliával)					
Vetemedési rugalmasság (1 Hz 20 °C-nál)	300 MPa (3 MPa PVB fóliával)					
Szakíthatóság EN 356	P2A					
Szakíthatóság EN 12600	1B1					

* Sivataq Miami közelében, Florida, USA – 56 hónapon keresztül tesztelve

FELDOLGOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Stratobel Strong ugyanúgy megmunkálható, mint egyéb más laminált üveg.

ELÉRHETŐSÉG

A Stratobel Strong elérhető edzetlen laminált változatban PLF (jumbo) és DLF (ládás) méretben az Ön kérése szerint.

A Stratobel Strong elérhető a vastagságok széles skálájában, 44.2-től 1212.2-ig. (1515.2 és 1919.2 rendelésre). Alapja lehet Planibel Clearlite vagy Planibel Clearvision. Kérésre gyártunk anyagában színezett Planibel alapüveggel vagy bevonattal ellátott terméket egyaránt.

A Stratobel Strong rendelhető edzett laminált méretre szabott változatban is az AGC feldolgozó leányvállalataitól (rendeléstől függően).

Bővebb információt az AGC Product Catalogue-ban talál a **www.agc-yourglass.com** honlapon.



STRATOBEL STRONG
a Cradle to Cradle Certified™ Bronze -
bronz minősítéssel rendelkezik.

HU - 02/2019

AGC GLASS HUNGARY

Tel.: +36 209 732 987 – E-mail: hungary@eu.agc.com - www.agc-yourglass.com
AGC Glass Europe képviselői világszerte jelen vannak – További címekért lásd
www.agc-yourglass.com.

